MARTECH
Hydraulika Siłowa i Pneumatyka

www.martech-hs.pl
sklep@martech-hs.pl
Magazyn główny - Strzegom
+48 74 851 19 51



AOL - końcówka prosta metryczna lekka z oringiem

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1
Skrót	DKOL
Kształt	prosty
Typoszereg	lekka
Materiał	stal galwanizowana

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint	ϕ rury
PN 04 AOL	4	3	M 12x1,5	6
PN 06 AOL	6	4	M 14x1,5	8
PN 06 AOL 04	8	4	M 12x1,5	6
PN 06 AOL 08	6	4	M 16x1,5	10
PN 06 AOL 10	6	4	M 18x1,5	12
PN 08 AOL 06	8	5	M 14x1,5	8
PN 08 AOL	8	5	M 16x1,5	10
PN 08 AOL 10	8	5	M 18x1,5	12
PN 10 AOL	10	6	M 18x1,5	12
PN 10 AOL 06	10	6	M 14x1,5	8
PN 10 AOL 08	10	6	M 16x1,5	10
PN 10 AOL 13	10	6	M 22x1,5	15
PN 13 AOL	13	8	M 22x1,5	15
PN 13 AOL 16	13	8	M 26x1,5	18
PN 16 AOL 13	16	10	M 22x1,5	15
PN 16 AOL	16	10	M 26x1,5	18
PN 16 AOL 20	16	10	M 30x2	22
PN 20 AOL	20	12	M 30x2	22
PN 20 AOL 25	20	12	M 36x2	28
PN 25 AOL	25	16	M 36x2	28
PN 25 AOL 20	25	16	M 30x2	22
PN 25 AOL 32	25	16	M 45x2	35
PN 32 AOL	32	20	M 45x2	35
PN 32 AOL 25	32	20	M 36x2	28
PN 32 AOL 40	32	20	M 52x2	42
PN 40 AOL	40	24	M 52x2	42

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint	ϕ rury
PN 40 AOL 32	40	24	M 45x2	35
PN 50 AOL 40	50	32	M 52x2	42
PN 06 M14x1,5P	6	4	M 14x1,5	na płasko
PN 10 M20x1,5P	10	6	M 20x1,5	na płasko
PN 10 WNP M20x1,5	10	6	M 20x1,5	10
PN 10 AOL 13 Fi16	10	6	M 22x1,5	16
PN 13 M22x1,5P	13	8	M 22x1,5	na płasko
PN 13 AOL Fi16	13	8	M 22x1,5	16
PN 13 M27x1,5	13	8	M 27x1,5	18
PN 13 M27x2	13	8	M 27x2	18
PN 16 M27x2	16	10	M 27x2	18
PN 16 M27x1,5	16	10	M 27x1,5	18
PN 16 M26x1,5P	16	10	M 26x1,5	na płasko
PN 16 M27x1,5P	16	10	M 27x1,5	na płasko
PN 16 M27x2P	16	10	M 27x2	na płasko
PN 20 M30x2P	20	12	M 30x2	na płasko
PN 20 M27x2	20	12	M 27x2	18
PN 20 M33x1,5	20	12	M 33x1,5	25
PN 20 M33x2	20	12	M 33x2	25
PN 13 AOL 10	13	8	M 18x1,5	12